



(fig 1) CBZ 1532 H + CBZ 1532 H-NA  
 (fig 2) CBZ 1533 H



CBZ 1530 SERIES

INDUSTRIAL SEWING MACHINES

## Global CBZ 1530 Series

### SINGLE NEEDLE, UPPER- AND LOWER FEED, CYLINDERBED ZIG ZAG MACHINES

#### CBZ 1532 H-DD

All in one, single needle, upper- and lower feed, cylinderbed, zig-zag sewing machine for binding. The machine has fully automatic lubrication and motor, control box and control panel are integrated in the machine. The bobbin winder is built-in the machine head. The machine has a is equipped with a large horizontal axis rotary hook for sewing light to medium material, such as leather, canvas, etc. Stitch type: two point zig-zag (fig.1).

Máquina de una aguja zig-zag de brazo, arrastre por dientes y pata, con lubricación automática y garfio grande, sobre eje horizontal. Para materiales media pesadas. Tipo de puntada: zig-zag de 2 puntadas. (fig.1).

Einnadel, Freiarm Zick-Zack Maschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport, vollautomatische Schmierung und großem Horizontalgreifer, für mittleres Material. Stichbild: 2-Stich Zick-Zack (fig.1).

Machine canon zig-zag 1 aiguille, entraînement supérieur et inférieur, avec lubrification automatique et crochet de grande capacité sur axe horizontal, pour la couture sur article moyen, comme le cuir, ou la toile etc. Type de point: zig-zag deux points (fig.1).

#### CBZ 1532 H-NA-DD

- Same as CBZ 1532 H-DD, but with narrow cylinder arm and standard hook.
- Las mismas características que la CBZ 1532, pero con un pequeño brazo cilíndrico y garfio estándar.
- Baugleich mit CBZ 1532, jedoch mit kleinem Zylinderarm und standard Greifern.
- Identique à la CBZ 1532 mais avec petit canon et crochets standard.

#### CBZ 1533 H-DD

- Same as CBZ 1532 H-DD, but with three point zig-zag stitch type (fig. 2).
- Las mismas características que la CBZ 1532 H-DD, pero con zig-zag de 3 puntadas. (Fig. 2).
- Baugleich mit CBZ 1532 H-DD, jedoch mit 3-Stich Zick-Zack (Fig. 2).
- Identique à la CBZ 1532 H-DD, mais avec point zig-zag trois points (fig. 2).

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### MACHINE SPEED

max 1600 spm

##### OILING SYSTEM

fully automatic

##### STITCH LENGTH

max 4 mm

##### PRESSER FOOT LIFT

By hand max 7 mm  
By knee max 10 mm

##### NEEDLE TYPE

135x17

##### ZIG-ZAG WIDTH

max 8 mm

##### CYLINDER CIRCUMFERENCE

220 mm  
180 mm (NA)